



Мульчер COMBAT розроблений спеціально для подрібнення гілок, кущів, дерев до **50 см** в діаметрі, пнів, великих гілок після вирубування. Працює на поверхні, без заглиблення.

Потрібна потужність трактора **від 250 до 500 к.с.**



Моделі	Загальна ширина	Робоча ширина	Маса, кг	К-ть молотків	Потужність трактора к.с.	ВВП об./хв
COMBAT 2400	2900	2400	4550	60	250-350	1000
COMBAT 2600	3100	2600	4900	64	350-400	1000
COMBAT 2800	3300	2800	5270	68	400-500	1000

Стандартне оснащення

- ✓ Ротор барабанного типу Ø 74 см
- ✓ спірально розташовані фіксовані молотки
- ✓ Триточкове кріплення, II - III категорії
- ✓ Трансмісія на 10 пасах (2 сторони по 5 шт)
- ✓ Швидкість обертання ротора – 2000 об/хв
- ✓ К-ть молотків 60 - 68 шт
- ✓ Низьке енергоспоживання.
- ✓ Змінні здвоєні протирізальні елементи зі зносостійкого матеріалу
- ✓ Сталеve шасі з високою межею пружності
- ✓ Гідравлічне управління заслінкою і штовхаючою рамкою.



СДВОЕННЫЕ,
СМЕННЫЕ
ПРОТИВОРЕЖУЩИЕ
ПЛАСТИНЫ ИЗ
ИЗНОСОСТОЙКОГО
МАТЕРИАЛА




Механічна/гідравлічна
регульована рамка



Третя гідравлічна
точка REF



Комплект
гідравлічних муфт
Combat



Гідравлічна
регульована рамка
REF

Умови оплати і постачання. Аванс 30 %, доплата 70% по готовності. За відсутності на складі, термін виготовлення максимум до 8 тижнів.
Гарантійний термін 12 місяців!

т. +38 097 701 24 00
www.picursa.com.ua

