



Мульчер FIGHTER розроблений спеціально для подрібнення гілок, кущів, дерев до **40 см** в діаметрі, пнів, великих гілок після вирубування лісів. Працює техніка без заглиблення.

Потрібна потужність трактора **від 220 до 400 к.с.**




| Моделі | Загальна ширина | Робоча ширина | Маса, кг | К-ть молотків | Потужність трактора к.с. | ВВП об./хв |
|--------------|-----------------|---------------|----------|---------------|--------------------------|------------|
| FIGHTER 2000 | 2460 | 2000 | 3300 | 48 | 220-300 | 1000 |
| FIGHTER 2200 | 2660 | 2200 | 3500 | 52 | 240-320 | 1000 |
| FIGHTER 2400 | 2860 | 2400 | 3700 | 60 | 260-360 | 1000 |
| FIGHTER 2600 | 3060 | 2600 | 3900 | 64 | 300-400 | 1000 |

Стандартне оснащення

- ✓ Ротор барабанного типу Ø 65 см
- ✓ спірально розташовані фіксовані молотки
- ✓ Трьохточкове кріплення
- ✓ Трансмісія на 8 пасах (2 сторони по 4 шт)
- ✓ Швидкість обертання ротора – 2000 об./хв
- ✓ К-ть молотків 48 - 64 шт
- ✓ Низьке енергоспоживання.
- ✓ Змінні здвоєні протирізальні елементи зі зносостійкого матеріалу
- ✓ Сталеве шасі з високою межею пружності
- ✓ Гідравлічне управління заслінкою і штовхаючою рамкою.



**СДВОЕННЫЕ,
СМЕННЫЕ
ПРОТИВОРЕЖУЩИЕ
ПЛАСТИНЫ ИЗ
ИЗНОСОСТОЙКОГО
МАТЕРИАЛА**




Механічна/гідравлічна
регульована рамка



Третя гідравлічна
точка REF



Комплект
гідравлічних муфт
Fighter



Гідравлічна
регульована рамка
REF



Умови оплати і постачання. Аванс 30 %, доплата 70% по готовності. За відсутності на складі, термін виготовлення до 8 тижнів.