



Мульчер HAMMER-S розроблений спеціально для обробки ґрунту на глибину до **40 см**, подрібнення пнів і коріння діаметром до **60 см**.

Призначений для використання на тракторах потужністю від **240 до 400 к.с.**




Стандартне оснащення

- ✓ Ротор барабанного типу Ø 75 см спірално розташовані фіксовані молотки;
- ✓ Трьохточкове кріплення
- ✓ Двостороння ремінна трансмісія (2 зубчастих паса шириною по 125 мм)
- ✓ Оберти ротора - 540 об/хв.
- ✓ К-ть молотків 48-56 шт.
- ✓ Змінні здвоєні протиріжучі елементи із зносостійкого матеріалу.
- ✓ Сталеве шасі з високою межею пружності
- ✓ Гідравлічне управління заслінкою і роликом, що накочує



Моделі	Загальна ширина	Робоча ширина	Маса, кг	К-ть молотків	Потужність к.с.	Паси
Hammer-S 2200	2 705	2200	4040	48	240-300	2-115
Hammer-S 2410	2 915	2410	4425	52	260-320	2-115
Hammer-S 2600	3 105	2600	4775	56	300-400	2-115

Додаткове устаткування



Третя гідравлічна точка REF

Умови оплати і постачання. Аванс 30 %, доплата 70% по готовності.
За відсутності на складі, термін виготовлення до 8 тижнів.

т. +38 097 701 24 00
www.picursa.com.ua

Гарантійний термін 12 місяців!

