



Мульчер ТЕККЕН розроблений спеціально для подрібнення гілок, дерев, пнів, чагарників і лісового сміття, що залишилося після вирубування дерев.

Необхідна потужність трактора **від 160-300 к.с.**



Стандартне оснащення

- ✓ Ротор барабанного типу Ø 54 см спіралью розташовані фіксовані молотки;
- ✓ Трьохточкове кріплення
- ✓ Трансмісія на 8 пасах (2 сторони по 4 шт)
- ✓ Оберти ротора - 2000 об/хв
- ✓ К-ть молотків 48-56 шт.
- ✓ Змінне подвійне шасі зі зносостійкого матеріалу.
- ✓ Металева шасі з високою межею пружності
- ✓ Гідрравлічне регулювання висоти капота



Моделі	Загальна ширина	Робоча ширина	Маса, кг	К-ть молотків	Пасів	Потужність к.с.	ВВП об/хв.
ТЕККЕН 2000	2 500	2000	2560	48	8 -XPS	160-220	1000
ТЕККЕН 2200	2 700	2200	2710	52	8 -XPS	180-260	1000
ТЕККЕН 2400	2 900	2400	2870	56	8 -XPS	200-300	1000

Додаткове устаткування




Механічна/гідрравлічна регульована рамка



Третя гідрравлічна точка REF



Комплект гідрравлічних муфт Tekken



Гідрравлічна регульована рамка REF

Умови оплати і постачання. Аванс 30 %, доплата 70% по готовності.
За відсутності на складі, термін виготовлення до 8 тижнів.

т. +38 097 701 24 00
www.picursa.com.ua

Гарантійний термін 12 місяців!

