



Пропонуємо для фронтального навантажувача - **мульчер ТМ-ВСТ ROTOR 160**. Розроблений спеціально для подрібнення гілок, порослі, лісового сміття, що залишилося після вирубування дерев. Його конструкція дозволяє розмістити його на будь-якій моделі міні-навантажувача вагою від 2,5 до 4 тон.



#### Стандартне оснащення

- ✓ Ротор з качаючимися молотками.
- ✓ Ротор Ø 460 мм, роторна труба 160 x 15 мм.
- ✓ Робочий тиск Pmax=250 bar
- ✓ Клинові реміні с кевларовим волокном
- ✓ На роторі встановлено дворядні роликпідшипники.
- ✓ Рукава високого тиску в наявності.

Модель	Загальна ширина	Робоча ширина	Маса, кг	Маса спецтехніки	Літр	К-ть молотків	Ремені
ТМ-ВСТ 1400	1 700	1 400	440	2,5-4	40-80	26	4
ТМ-ВСТ 1600	1 900	1 600	500	2,5-4	40-80	30	4
ТМ-ВСТ 1800	2 100	1 800	560	2,5-4	40-80	34	4
ТМ-ВСТ 2000	2 300	2 000	625	2,5-4	40-80	36	4

#### Додаткове устаткування



Комплект передніх ланцюгів



Додатковий лопатевий гідравлічний двигун



Гідравлічне регулювання



**Умови оплати і постачання.** Аванс 30 %, доплата 70% по готовності. За відсутності на складі, термін виготовлення максимум до 8 тижнів.

**Гарантійний термін 12 місяців!**

т. +38 097 701 24 00  
[www.picursa.com.ua](http://www.picursa.com.ua)