



Мульчер MINIBOXING розроблений спеціально для подрібнення гілок, кущів, низьких чагарників і обслуговування ферм. Працює техніка без заглиблення.

Потрібна потужність трактора **від 80 до 190 к.с.**

Моделі	Загальна ширина	Робоча ширина	Вага, кг	К-ть молотків	Потужність трактора к.с.	ВВП об./хв
MINIBOXING 1600	1600	1960	920	32	80-120	540-1000
MINIBOXING 1800	1800	2160	1030	36	90-140	540-1000
MINIBOXING 2000	2000	2360	1140	40	100-170	540-1000
MINIBOXING 2200	2200	2560	1250	44	110-190	540-1000

Стандартне оснащення

- ✓ Ротор барабанного типу \varnothing 44 см
- ✓ Спірально розташовані фіксовані молотки
- ✓ Триточкове кріплення, II - III категорії
- ✓ Трансмісія на пасох 5-ХРВ, 6-ХРВ
- ✓ Швидкість обертання ротора 500-1000 об/хв
- ✓ К-ть молотків 32-44 шт
- ✓ Низьке енергоспоживання.
- ✓ Змінні здвоєні протирізальні елементи зі зносостійкого матеріалу
- ✓ Сталеве шасі з високою межею пружності
- ✓ Гідравлічне управління заслінкою і штовхаючою рамкою.
- ✓ Дві гідравлічні муфти



Третя гідравлічна точка REF



Трансмісія з автоматичною муфтою



Умови оплати і постачання. Аванс 30 %, доплата 70% по готовності. За відсутності на складі, термін виготовлення максимум до 8 тижнів.