



Мульчер ROTOR-350 розроблений спеціально для подрібнення гілок, кущів, залишків після вирубки лісу, прибирання чагарників. Працює техніка без заглиблення.


Потрібна потужність трактора **від 60 до 140 к.с.**



Моделі	Робоча ширина, см	Вага, кг	Потужність трактора к.с.	К-ть зубців, шт	Ремні	ВВП, об/хв.
ROTOR 350 - 1200	1200	1050	60-80	23	4	540-1000
ROTOR 350 - 1400	1400	1140	70-90	26	4	540-1000
ROTOR 350 - 1600	1600	1230	80-110	32	4	540-1000
ROTOR 350 - 1800	1800	1320	90-120	35	5	540-1000
ROTOR 351 - 2000	2000	1410	110-140	38	6	540-1000

Стандартне оснащення

- ✓ Ротор барабанного типу Ø 54 см. з трьома рядами обертових зубців, які при попаданні на перешкоду ховаються, тим самим захищає техніку
- ✓ Приводний вал 1 "3/4 Z-6
- ✓ Клинові ремні з кевларовим волокном
- ✓ Кріплення молотків з зносостійкого матеріалу F-127
- ✓ Для регулювання висоти передбачені полози
- ✓ Низьке енергоспоживання.



Механічна/гідравлічна регульована рамка



Решітка для подрібнення продукту



Гідравлічна регульована рамка



Третя гідравлічна точка REF

Умови оплати і постачання. Аванс 30 %, доплата 70% по готовності.

За відсутності на складі, термін виготовлення максимум до 8 тижнів.

Гарантійний термін 12 місяців!

т. +38 097 701 24 00
www.picursa.com.ua

