



Мульчер ROTOR-450 розроблений спеціально для подрібнення гілок, кущів, залишків після вирубки лісу, прибирання чагарників. Працює техніка без заглиблення.


Потрібна потужність трактора **від 120 до 200 к.с.**



Моделі	Робоча ширина, см	Загальна ширина, см	Вага, кг	Потужність трактора к.с.	К-ть зубців, шт	Ремні	ВВП, об/хв.
ROTOR 450 - 1600	1600	1900	1930	120-160	20	4	1000
ROTOR 450 - 1800	1800	2100	2100	130-180	28	5	1000
ROTOR 450 - 2000	2000	2300	2310	150-200	30	6	1000

Стандартне оснащення

- ✓ Ротор барабанного типу Ø 60 см. з трьома рядами обертових зубців, які при попаданні на перешкоду ховаються, тим самим захищає техніку
- ✓ Приводний вал 1 "3/4 Z-6
- ✓ Клинові ремні з кевларовим волокном
- ✓ Кріплення молотків з зносостійкого матеріалу F-127
- ✓ Для регулювання висоти передбачені полози
- ✓ Низьке енергоспоживання.



Механічна/гідравлічна регульована рамка



Решітка для подрібнення продукту



Гідравлічна регульована рамка



Третя гідравлічна точка REF

Умови оплати і постачання. Аванс 30 %, доплата 70% по готовності.
За відсутності на складі, термін виготовлення максимум до 8 тижнів.

Гарантійний термін 12 місяців!

т. +38 097 701 24 00
www.picursa.com.ua

