



Мульчер **Multi-Medium** розроблений спеціально для очищення від рослинності схилів, каналів, придорожніх узбіч.

Техніка складається з дробильної головки оснащеної молотками, яка встановлена на шарнірній рукоятці з максимальною довжиною 4,5 м.

Розроблено для тракторів потужністю від **110 до 180 к.с.**

Стандартне оснащення

- ✓ Гідравлічна система 90 літ, рухом мульчуючої головки можна керувати за допомогою тросів або електричного джойстика.
- ✓ Ротор барабанного типу Ø 35 см плаваючі молотки, ріжуча кромка
- ✓ В разі заїдання або різкого удару, молотки ховаються
- ✓ Клиновий ремінь з кевларовим волокном.
- ✓ Ролик регулювання висоти.
- ✓ Низький рівень споживання енергії.
- ✓ Откидної кожух з ручним керуванням для збільшення розміру впускного отвору.
- ✓ Підшипники ротора з подвійним рядом роликів в сталевих обіймах.

Модель	Робоча ширина	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм
Multi-Medium 1200	1200	5050	6025	2155	1790	1985
Multi-Medium 1500	1500	5200	6175	2155	1940	1985

Модель	Загальна ширина	Робоча ширина	Вага, кг	К-ть молотків	Потужність к.с.	ВОМ об/хв.
Multi-Medium 1200	1760	1200	1050	60	110-150	540
Multi-Medium 1500	1800	1500	1110	76	120-180	540

Додаткове оснащення




Механічна/гідравлічна
регульована рамка



Третя гідравлічна
точка REF



Комплект
гідравлічних муфт
Fighter



Гідравлічна
регульована рамка
REF

Умови оплати і постачання. Аванс 30 %, доплата 70% по готовності.
За відсутності на складі, термін виготовлення максимум до 8 тижнів.

Гарантійний термін 12 місяців!

т. +38 097 701 24 00
www.picursa.com.ua

